





項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG04-0320H-X- H-GG-48Z-00-T1	3CR1-GRG04-0320H-X- P-GG-48Z-00-T1
尺寸A	-0.015 13 -0.080	-0.015 13 -0.035
尺寸B	5.5±0.02	5.5±0.01
最大行程	161.6mm	
單一顆滾柱荷重能力	390N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	


 圖面 確認章	
日期	
簽名	



(FM0758A)

注意事項:

- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 保持器框架材質為POM塑膠射出，滾柱數量48
- 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 此軌道組無需雷刻

一般公差		精加工: 		審核	日期	備註事項		保持器48顆滾柱		機種	GRG04-0320H									
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪圖	蘇承豐	日期	2022/12/29	表面處理		依各零件	料號	見表						
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設計		日期		材質		依各零件 數量 2 /組		圖名	防滑四軌式V溝滑軌組-重荷型					
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315						熱處理		依各零件		圖號		GRG04-0320H-X				
16 ~ 68		±0.1								單位		mm	圖紙尺寸		A4	投影			版次	T1
68 ~ 250		±0.2								比例		1.5:1	重量	470.69g						
250 ~ 1000		±0.3																		
1000 ~ 1500		±0.5																		