



註: 禁止刮傷與碰撞傷

| 成品檢驗精度      |                   |                                       |        |                             |              |      |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|------|
| 真直度         | 縱向偏擺              | 橫向偏擺                                  | 垂直度    | 運動垂直度                       | 滑台移動行程       | 承載負荷 |
| 0.003mm     | 25"               | 15"                                   | 0.08mm | 0.03mm                      | ±6.5mm       | 9.8N |
| 一般公差        | 精加工: $\nabla 6.3$ | 審核                                    | 日期     | 備註事項                        | 合格成品, 獨立包裝保存 | 機種   |
| 尺寸範圍        | 容許差               | 細加工: $\nabla 5.0$                     | 繪圖     | 日期                          | 表面處理         | 料號   |
| 0.5 ~ 4     | ±0.05             | 粗加工: $\nabla 4.0$                     | 設計     | 日期                          | 2011/8/25    | 圖名   |
| 4 ~ 16      | ±0.07             | 熱情 / 團結 / 創新 / 卓越                     |        | Http://www.gmtglobalinc.com |              | 圖號   |
| 16 ~ 68     | ±0.1              | GMT 高明鐵企業股份有限公司                       |        | 熱處理                         | N/A          | 圖號   |
| 68 ~ 250    | ±0.2              | GMT GLOBAL INC.                       |        | 單位                          | mm           | 圖紙尺寸 |
| 250 ~ 1000  | ±0.3              | TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302 |        | 比例                          | 1.3:1        | 重量   |
| 1000 ~ 1500 | ±0.5              |                                       |        | 比例                          | 1.3:1        | 重量   |

(FM0753A)

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 圖名 | Z軸交叉滾柱導引式精密滑台-40型(側邊正手+測頭向上) |
| 圖號 | MZL40-ASZ(客戶用)               |
| 版次 |                              |